

攜帶式投影機

MC401X



MC401X

4,000 ANSI 流明

XGA

2.9 公斤

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

輕巧的外型與設計，滿足可攜式需求

優異的性能表現，最適合教室與中型會議室使用

優點

絕佳的畫面品質與整合音訊

對比率 15,000 : 1，展現絕佳畫面品質

內建 16 W 揚聲器，滿足基本音訊需求

創新節能功能

減少耗電量，燈泡壽命可達 10,000 小時，

同時確保最佳影像表現

具備電源保護功能可直接關機

本投影機具備電源保護功能，即使投影機運作中，可利用關閉主電源開關或切斷 AC 電源的方式關閉投影機

USB 顯示功能

支援 USB 傳輸線連線電腦與投影機，

無需使用傳統 VGA 傳輸線

NaViSet Administrator 2

本軟體為管理遠端大規模顯示終端的系統軟體，可針對多款 NEC 投影機、顯示器裝置與 Windows 電腦，進行使用狀況監控、資產管理及控制功能。適合用於大型基礎設施與多種混合顯示終端之管理



規格

機型	MC401X	
Model NO. (Order Code)	NP- MC401X/NP- MC401XG	
方法	0.63 吋 LCD	
解析度 ¹	1,024 x 768 (XGA)	
鏡頭	手動縮放(x 1.2)/手動對焦 · F = 1.6 - 1.76 · f = 19.158 - 23.018 公釐 ·	
光源(燈泡)	節能模式關閉	225 W
燈泡壽命 ²	節能模式關閉	5,000 小時
	一般節能	6,000 小時
	節能模式	10,000 小時
影像尺寸	30 至 300 吋	
光輸出 ^{3,4}	節能模式關閉	4,000 ANSI 流明
	節能模式	一般節能模式時約 80%
運轉音量(節能模式關閉)	39 分貝	
對比率(白/黑) ⁴	15,000:1 動態對比	
最大解析度	最高 WUXGA (1920 x 1200)	
同步範圍	水平	15 kHz 到 100 kHz (RGB : 24 kHz 或更高)
	垂直	50 Hz 到 120 Hz
梯形修正	水平 : 手動±最大 20 度/垂直 : 自動+手動±最大 30 度	
輸入端子	電腦	迷你 D-sub 15 針腳 x 1
	視訊	RCA x 1
	HDMI	HDMI x 2
	音訊	立體聲迷你插孔 x 1
控制端子	D-sub 9 針腳 x 1	
USB 連接埠	USB 儲存裝置或無線區域網路用 A 型、PC 控制用 B 型	
內建揚聲器	16 W 單聲道	
使用環境	運作溫度	5°C 至 40°C · 濕度最高 80% (無冷凝現象)
	儲存溫度	-10°C 至 50°C · 濕度最高 80% (無冷凝現象)
電源需求	100 到 240 V AC · 50 Hz/60 Hz	
輸入電流	1.6 A	
消耗功率 (100 到 130 V AC/ 200 到 240 V AC)	節能模式關閉	299W @200V
	節能模式	242W @200V
	待機(一般)	205W @200V
尺寸(寬 x 高 x 深)	335 x 107 x 251 公釐(不包含突出部分)	
重量	2.9 公斤(淨重)	
配件	電源線、遙控器、電池、訊號線、光碟(使用手冊)、快速指南、重要資訊、安全貼紙	

遙控器

(隨附配件)



選購配件

替換用燈泡
NP41LP

無線區域網路模組

NP05LM5



端子



詳細資訊
www.nec-display.com/ap/
台灣恩益禧股份有限公司
 台北市104南京東路2段167號7樓
<http://tw.NEC.com>

所有其他商標均為其各自所有者擁有。
 本型錄內的影像皆為使用範例。



- 當投影機已經關閉，正在等候冷卻時，可拔除電源。
- 本投影機在操作時，某些部位的溫度相當高，搬動投影機時，應十分小心。
- 當投影機操作完畢後，投影機機體的溫度會很高應十分小心。

HDMI、HDMI 圖樣及「高畫質多媒體介面」(High-Definition Multimedia Interface) · 均屬 HDMI 授權 LLC 所擁有之商標或註冊商標。

敬請索取原廠保證書以維護您的權益

